

Collier de prise en charge pour tuyau AC



FOURNI AVEC JOINT DE SECURITE POUR INSTALLATION SUR TUYAU EN AMIANTE DE CIMENT

Description & applications

Les colliers de serrage sont des dispositifs de fixation polyvalents utilisés pour fixer des tuyaux ou des tubes. Ces colliers offrent stabilité, support et point de fixation sécurisé pour les tuyaux, silencieux et autres composants. Que ce soit dans les applications industrielles ou dans les systèmes d'échappement, les colliers de serrage jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité structurelle.

Caractéristiques techniques

- Revêtement époxy min. 250 microns.
- Pression de service PN10, PN16.
- Matériau en fonte ductile avec revêtement FBE
- Boulons et écrous en acier galvanisé
- Joint EPDM

Dimensions(mm):

Taille	g	h1	h2	h3	r1
60×20	M40×3	22	31.5	31.5	43.0
80×20	M40×3	22	42.5	42.5	54.0
100×20	M40×3	22	54.5	54.5	66.0
125×20	M40×3	22	68.5	68.5	79.0
150×20	M40×3	22	82.5	82.5	94.0
200×20	M40×3	22	113.5	113.5	125.0
250×20	M40×3	22	139.5	139.5	151.0
300×20	M40×3	22	169.0	169.0	180.5
60×40	M55×3	22	31.5	31.5	43.0
80×40	M55×3	22	42.5	42.5	54.0
100×40	M55×3	22	54.5	54.5	66.0
125×40	M55×3	22	68.0	68.0	79.0
150×40	M55×3	22	82.5	82.5	94.0
200×40	M55×3	22	113.5	113.5	125.0
250×40	M55×3	22	139.5	139.5	151.0
300×40	M55×3	22	169.0	169.0	180.5

